

RACK-MEDIA-16N

RACK 16 SLOTS POUR CONVERTISSEUR DE MEDIA

AVANTAGES

16 emplacements
pour convertisseurs
de media de la série
FOC

Encombrement 19
pouces

Hauteur 2U

2 tiroirs d'alimenta-
tion enfichable à
chaud

3 ventilateurs enfi-
chable à chaud

Indicateurs lumineux
à LED pour Alimenta-
tion A (Primaire) et
Alimentation B
(secondaire)

Prêt à l'usage

Système d'alimenta-
tion à partage et
répartition de charge

Alimentation AC ou
DC

Introduction

Le **RACK-MEDIA-16N**, châssis pour convertisseurs de media, dispose de 16 emplacements permettant d'accueillir toutes les combinaisons de convertisseurs de média de la série FOC. Jusqu'à seize convertisseurs peuvent être alimenté par le système RACK-MEDIA-16N sans que ceux est besoin d'une autre source d'alimentation. Ce châssis dispose d'un système d'alimentation redondante et à partage de charge, ce qui permet une fiabilité optimum pour vos systèmes de transmission.

De plus, pour assurer une maintenance complète et optimum, le **RACK-MEDIA-16N** dispose de 3 ventilateurs commandés en fonction de la température, ainsi que 2 blocs d'alimentation, le tout, interchangeable à chaud. Toute ces caractéristiques en font un produit fiable et robuste. Il s'intègre aisément dans une baie 19 pouces grâce à ces équerres de fixation 19 pouces.



Spécifications

Interface

Nombre de slots: 16
Nombre de slot d'alimentation: 2
Nombre de ventilateurs : 3

Indicateurs lumineux

Alimentation A - Alimentation B

Redondance

2 alimentations, 3 ventilateurs

Insertion à chaud

Alimentation et Ventilateurs

Type d'alimentation

Module d'alimentation
AC 110V ou 240V - DC 5V
Puissance : 100W
Consommation à vide: 9.5 W

Température

En fonctionnement :0°~50°C
En stockage : -20°~60°C
Humidité: 5%~90% sans condensation

Matériau

Fer / Acier / Plastique

Dimension et Poids

440 x 385x 88 mm (WxDxH)
Poids : 10.8KG

Emission/Sécurité :

FCC Class A
CE

Références de commandes

RACK-MEDIA-16N	Chassis 19" 2U avec 3 ventilateurs, sans alimentation , 2 slots d'alimentation, pour 16 FOC ou FOCM
RACK-MEDIA-AC	Alimentation AC pour RACK-MEDIA-16N , maxi 2
RACK-MEDIA-DC	Alimentation DC 48v pour RACK-MEDIA-16N , maxi 2
RACK-MEDIA-16N-2AC	Ensemble chassis 19" 2U équipé de 2 alimentations AC et 3 ventilateurs pour 16 FOC ou FOCM
RACK-MEDIA-16N-2DC	Ensemble chassis 19" 2U équipé de 2 alimentations DC et 3 ventilateurs pour 16 FOC ou FOCM



CXR
T +33 (0) 237 62 87 90
www.cxr.com

17 Rue de l'Ornette 28410 Abondant France
contact@cxr.com