

# RACK-MEDIA16S

## Fonctionnalités

- 16 emplacements pour convertisseurs de media de la série FOC.
- Encombrement 19 pouces
- Hauteur 2U
- Profondeur type ETSI
- Poids minimum
- 1 Alimentation AC
- 3 ventilateurs enfichable à chaud
- Indicateurs lumineux à LED pour Alimentation Prêt à l'usage.

## Description

Le **RACK-MEDIA16S**, châssis pour convertisseurs de media, dispose de 16 emplacements permettant d'accueillir toutes les combinaisons de convertisseurs de média de la série FOC. Jusqu'à seize convertisseurs peuvent être alimenté par le système RACK-MEDIA16 sans que ceux est besoin d'une autre source d'alimentation. Ce châssis dispose d'un système d'alimentation, ce qui permet une fiabilité optimum pour vos systèmes de transmission.



De plus, pour assurer une fiabilité complète et optimum, le **RACK-MEDIA16S** dispose de 3 ventilateurs commandés en fonction de la température et insérable à chaud. Toute ces caractéristiques en font un produit fiable et robuste. Il s'intègre aisément dans une baie 19 pouces grâce à ces équerres de fixation 19 pouces.

## Specifications

### Interface

Nombre de slots: 16  
Nombre de slot d'alimentation: 1  
Nombre de ventilateurs : 3

### Indicateurs lumineux

Alimentation

### Redondance

3 ventilateurs

### Insertion à chaud

Alimentation et Ventilateurs

### Type d'alimentation

Module d'alimentation  
AC 110V ou 240V - DC 5V  
Puissance 100W  
Consommation à vide: 9.5 W

### Température

En fonctionnement : 0°~50° C  
En stockage : -20°~60° C  
Humidité: 5%~90% sans condensation

### Matériau

Fer / Acier / Plastique

### Dimension et Poids

440 x 285x 88 mm (WxDxH)  
Poids : 6.8KG

### Emission/Sécurité :

FCC Class A  
CE

## Order Information

**RACK-MEDIA16S**

Chassis 19" 2U avec 3 ventilateurs, 1 alimentation AC, pour 16 FOC-xxxx



CXR Anderson Jacobson  
Rue de l'Ornette  
28410 Abondant - France

T +33 (0) 237 62 87 90  
F +33 (0) 237 62 88 01  
email: contact@cxr.com

[www.cxr.com](http://www.cxr.com)  
Smart Solutions for Smart Networks

Les informations contenues dans ce document ne sont pas contractuelles. Dans un souci d'amélioration constante de ses produits, CXR AJ se réserve le droit de les modifier sans préavis